

# Scheda Informativa Prodotto | MANTOVA | Intonaco ispirato alla pietra

## Descrizione

**MANTOVA** di **Wilson & Morris** è una finitura per interni ispirata alla pietra. È a base di grassello di calce, rinforzi acrilici e colorato con terre e ossidi naturali.

Può lasciare un effetto liscio o materico in base alla lavorazione tipica della finitura di calce.

**MANTOVA** è un effetto decorativo molto versatile. Eventuali difformità sulla superficie non sono da considerarsi come difetti del prodotto, ma elementi tipici e non soggetti a contestazioni.

## Applicazione e preparazione dei supporti

Accertarsi che tutte le superfici siano pulite ed esenti da unto e da polvere. Su tutte le superfici applicare **SILOX PRIMER WM** (verificare scheda tecnica del prodotto) per aver un'ottima uniformità del supporto, al fine di ottenere un aspetto pieno della profondità del colore. È possibile che si verifichino scrostamenti se si procede a riverniciare su strati di pittura precari senza primer.

Prima dell'applicazione su intonaci freschi assicurarsi che questi abbiano fatto presa.

Applicare **MANTOVA** con frattone.

Per una maggiore protezione del prodotto applicare **CLEARCOAT**.

**MANTOVA** è pronto all'uso, eventualmente aggiungere una piccola quantità d'acqua per portarlo a consistenza.

## Avvertenze

Non applicare in presenza di temperature al di sotto dei 5°C e al di sopra dei 40°C e in condizioni di umidità relativa eccessiva (<80%).

Assicurarsi che i numeri di lotto siano gli stessi oppure miscelarli prima dell'uso.

Controllare il colore prima dell'utilizzo, poiché l'azienda non si ritiene responsabile per eventuali costi aggiuntivi derivanti da un'errata applicazione di colori non conformi.

Il materiale deve essere protetto da gelo e forti sbalzi termici durante tutto il ciclo applicativo.

## Pulizia degli attrezzi

Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'utilizzo, con acqua calda e corrente; avvalersi di un detergente per un ottimo risultato.

## Consumo

1 Kg per metro a mano, il consumo varia in base alla rugosità del supporto.

## Colori

Bianco o colorato con colori della cartella "Le Calcine" di Wilson & Morris.

## Confezioni

Le confezioni del prodotto **MANTOVA** sono: 5 Kg, 10 Kg.

## Immagazzinaggio

Il materiale ha una durata in barattolo di 12 mesi, conservato al coperto, ben chiuso e in imballi originali,

non diluito ed a una temperatura compresa fra +5°C e +30°C.

## Identificazione Prodotto

Formulazione: monocomponente a base di calce.

Stato fisico: pasta.

Aspetto: Opaco.

Fattore resistenza alla diffusione: 30.

Contenuto VOC 12 g/L.

Massimo limite consentito Categoria (grammi per litro) 40 g/L.

Tutti i prodotti **Wilson & Morris** sono conformi alle leggi riguardanti i composti organici volatili previsti dalle recenti normative europee.

## Indicazioni di sicurezza

Assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed adeguamenti.

Usare il prodotto secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare bene essiccare i residui prima di smaltirli secondo le normative locali vigenti.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In casi di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e la scheda tecnica.

Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

**Wilson&Morris garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.**

**Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.**

**La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.**

**Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr. dell'Assistenza Tecnica 0543 780189.**