

## Scheda Informativa Prodotto

# EMULSION PRIMER

## Fissativo acrilico all'acqua

### Descrizione

EMULSION PRIMER di Wilson & Morris è un fissativo acrilico concentrato di alta qualità a base di acqua, consolidante ed uniformante per soffitti e pareti in interni. Ad alto potere penetrante idonea per impregnazioni.

### Impieghi

EMULSION PRIMER di Wilson & Morris può essere applicata sulle superfici quali:

- intonaci vecchi come consolidante ed uniformante;
- intonaci nuovi come uniformante di assorbimento.

### Applicazione e preparazione

Accertarsi che tutte le superfici siano pulite ed esenti da unto o da polvere.

Diluire il prodotto in rapporto di 1 a 5 con acqua ed applicare a pennello.

Verificare tramite prova preventiva direttamente sulla parete se la diluizione è sufficiente a far sì che non si verifichi l'effetto traslucido.

In tal caso procedere con una diluizione maggiore.

Finire, attendendo almeno quattro ore con qualsiasi prodotto a base acquosa.

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare su supporti freschi tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, che può variare dalle tre alle cinque settimane.

### Avvertenze

Non applicare in presenza di temperature al di sotto degli 8°C e al di sopra dei 30°C, e in condizioni di umidità relativa eccessiva (<80%).

Il materiale deve essere protetto da gelo e forti sbalzi termici durante tutto il ciclo applicativo.

### Pulizia degli attrezzi

Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'utilizzo, con acqua calda e corrente; avvalersi di un detergente per un ottimo risultato. Ad operazione avvenuta si consiglia di lasciare gli attrezzi in immersione di acqua pulita per circa 12 ore.

### Resa

10-12 mq/lt per singola mano. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.

## Colori

Incolore

## Confezioni

Le confezioni del prodotto **EMULSION PRIMER** di **Wilson & Morris** sono: 1 lt, 5 lt.

## Immagazzinaggio

Il materiale ha una durata in barattolo di 12 mesi, conservato al coperto, ben chiuso e in imballi originali, non diluito ed a una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.

## Identificazione prodotto

Formulazione: basata su una miscela di copolimeri acrilici in dispersione.

Stato fisico: liquido lattiginoso.

Aspetto: Opaco.

Contenuto reale VOC 1 g/L.

Massimo limite consentito 30 g/L.

## Indicazioni di sicurezza

**EMULSION PRIMER** di **Wilson & Morris** è un prodotto eco-compatibile, che rispetta la normativa sui Composti Organici Volatili (VOC) previsti dalla normativa europea.

Assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed adeguamenti. Usare il prodotto secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare bene essiccare i residui prima di smaltirli secondo le normative locali vigenti.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In casi di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e la scheda tecnica.

Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Le informazioni riportate in questa scheda derivano dalla nostra migliore esperienza, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia; la scheda non implica quindi alcuna acquisizione di responsabilità da parte della società **Wilson & Morris** per applicazioni del prodotto al di fuori del nostro diretto controllo.

Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.