

WILSON & MORRIS

PITTURE DECORATIVE

Scheda Informativa Prodotto

PRIMER WM

Fondo di preparazione per effetti decorativi

Descrizione

PRIMER WM di Wilson & Morris è un fondo leggermente riempitivo a base acqua, di alta qualità, per la preparazione delle superfici prima di procedere alla decorazione.

Impieghi

PRIMER WM può essere applicato su tutte le superfici quali:
Intonaci vecchi e nuovi sia a calce che cementizi, cartongesso.

Applicazione e preparazione

Accertarsi che tutte le superfici siano pulite ed esenti da unto e da polvere. Qualora si presentassero supporti sfarinanti applicare una mano di **EMULSION PRIMER** (verificare scheda tecnica del prodotto), per aver un'ottima uniformità del supporto.

È possibile che si verifichino scrostamenti se si procede a riverniciare su strati di pittura precari senza primer.

Mescolare bene prima dell'uso e diluire al 40-60% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto ed applicare in un'unica mano.

Finire, attendendo almeno quattro ore con qualsiasi prodotto a base acquosa.

Non applicare su supporti freschi tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, che può variare dalle tre alle cinque settimane.

Avvertenze

Non applicare in presenza di temperature al di sotto degli 8°C e al di sopra dei 30°C, e in condizioni di umidità relativa eccessiva (<80%).

Il materiale deve essere protetto da gelo e forti sbalzi termici durante tutto il ciclo applicativo.

Pulizia degli attrezzi

Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'utilizzo, con acqua calda e corrente; avvalersi di un detergente per un ottimo risultato.

Resa

10-14 mq/lt per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Colori

Bianco.

Imballi

Le confezioni del prodotto **PRIMER WM** sono: 1 lt, 3 lt.

Immagazzinaggio

Il materiale ha una durata in barattolo di 12 mesi, conservato al coperto, ben chiuso e in imballi originali, non diluito ed a una temperatura compresa fra +8°C e +30°C.

Identificazione prodotto

Formulazione:

Stato fisico: liquido denso.

Aspetto: opaco.

Contenuto reale VOC 8 g/L.

Massimo limite Consentito VOC 30 g/L.

Indicazioni di sicurezza

PRIMER WM è un prodotto eco-compatibile, che rispetta la normativa sui Composti Organici Volatili (VOC) previsti dalla normativa europea.

Assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed adeguamenti. Usare il prodotto secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare bene essiccare i residui prima di smaltirli secondo le normative locali vigenti.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In casi di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e la scheda tecnica.

Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Le informazioni riportate in questa scheda derivano dalla nostra migliore esperienza, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia; la scheda non implica quindi alcuna acquisizione di responsabilità da parte della società Wilson & Morris per applicazioni del prodotto al di fuori del nostro diretto controllo.

Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.