

Scheda Informativa Prodotto | SISTEMA PETRA

Descrizione

PETRA è un rivestimento per pareti e pavimenti, utilizzabile in spazi interni.

Grazie al minimo spessore 3,5 mm e all'elevata aderenza nei confronti della maggior parte dei supporti nuovi o già esistenti, trova largo impiego non solo nelle nuove costruzioni ma anche nelle ristrutturazioni.

Disponibile in differenti tonalità ed effetti decorativi si adatta a qualsiasi tipo di ambiente e stile.

Impieghi

Massetto Nuovo e Parete - Ciclo su massetto cementizio nuovo e rivestimento perfettamente omogeneo.

Applicare **EMULSION PRIMER** (Diluito al 400% con acqua) con rullo. Sulla superficie asciutta e pulita, dopo 4 ore, applicare con spatola inox a rasare il primo strato di **PETRA PAVIO (A+B)**, precedentemente miscelato.

Attendere l'essiccazione della superficie, circa 8-10 ore, applicare con spatola inox un secondo strato di **PETRA PAVIO (A+B)**, lavorando la superficie a seconda dell'effetto desiderato.

Su superficie asciutta, dopo 8-10 ore, eliminare eventuali accumuli di materiale con carteggiatura. Procedere successivamente alla pulizia della superficie carteggiata tramite aspirazione di polvere.

Dopo 72 ore procedere all'applicazione, con rullo, due strati, intervallati almeno di 8 ore l'una dall'altra, di **PETRA CONSOLIDO**. Il primo strato applicato con fratazzo di spugna, il secondo strato applicato con rullo.

Su supporto asciutto e pulito, dopo circa 8-10 ore, applicare con rullo due strati intervallati almeno di 6 ore l'una dall'altra, di **PETRA FINISH**.

Distribuire **PETRA FINISH** uniformemente su tutta la superficie.

Colori

Colorato con colori della cartella "Petra".

Raccomandazioni

I tempi di essiccazione e di realizzazione variano in funzione delle condizioni ambientali in cui si opera. Temperatura dell'ambiente minimo +10 C° massimo +30C°. Umidità relativa dell'ambiente <70%. Indurimento completo e superficie trattata completamente calpestabile dopo 3-4 giorni.

****Eventuale presenza di "macchie di bagnato" sono da considerarsi come caratteristica del prodotto. Dopo alcune ore l'effetto bagnato scompare. Si consiglia di utilizzare una piletta per lo scarico doccia siliconabile.**

Wilson&Morris garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr. dell'Assistenza Tecnica 0543 780189.